



Design and dimensions shown may be changed without prior notice



Рукав универсальный: вода, воздух, минеральные масла 20 bar (300 psi)

Внутренний слой: черный SBR/NBR — устойчивый к маслам

Усиление: высокопрочная текстильная оплетка

Наружный слой: черный SBR — стойкий к абразиву и озону

Применение: сжатый воздух, вода, минеральные масла, общепромышленное назначение

Рабочая температура: -25 °C +80 °C (-13 °F +176 °F)

												
mm	in	m	in	bar	ps	bar	ps	m	in	%	kg/	lb/ft
6,0	1/4"	12,00	0,47	20	300	60	900	80,0	3,15		0,150	0,11
8,0	5/16"	14,00	0,55	20	300	60	900	80,0	3,15		0,170	0,12
10,0	3/8"	17,00	0,67	20	300	60	900	100,0	3,94		0,245	0,17
13,0	1/2"	21,00	0,83	20	300	60	900	110,0	4,33		0,350	0,24
16,0	5/8"	24,00	0,94	20	300	60	900	140,0	5,51		0,415	0,28
19,0	3/4"	28,00	1,10	20	300	60	900	160,0	6,30		0,520	0,35
25,0	1"	35,00	1,38	20	300	60	900	210,0	8,27		0,780	0,53

streamflow@inbox.ru

ООО «СТРИМФЛОУ»

8 (925) 741-15-81 (79) (77)