



Очень гибкий напорно-всасывающий шланг для транспортировки жидкостей, с жесткой спиралью из ПВХ, изготовлен из особой смеси ПВХ-компаунда. Используется в ирригационных установках, в оборудовании для очистки канализаций.

Special mixture PVC hose with rigid PVC spiral extremely flexible for suction and delivery of liquids, irrigation, cleaning of sewers and cesspits.

- 
ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 SMOOTH SURFACE * * * * *

- 
ГИБКОСТЬ
 FLEXIBILITY жесткость SHORE A 48 * * * * *

- 
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
 ABRASION RESISTANCE * *

- 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
 TEMPERATURE RANGE -40° C + 45° C

- 
УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ СРЕДАМ
 CHEMICAL RESISTANCE таблица ПВХ

- 
УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ И СМЯТИЮ
 CRUSHING RESISTANCE * * * *

ВНУТРЕННИЙ Ø Ø I.D.	ВНУТРЕННИЙ Ø Ø I.D.	ВНЕШНИЙ Ø Ø O.D.	ВЕС WEIGHT	РАДИУС ИЗГИБА BENDING RADIUS	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ WORKING PRESS.	ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА BURSTING PRESS.	ВАКУУМ VACUUM	ДЛИНА БУХТЫ COIL LENGTH
inc	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	mt
2	51	59,6	850	160	3	9	8	50
2 1/2	63	73,5	1100	200	3	9	8	50
3	76	87,2	1500	250	3	9	8	30
	80	91	1650	270	3	9	8	30
3 1/2	89	99,9	1900	290	2	6	8	30
4	102	113,6	2300	330	2	6	7	30
5	127	141	3300	410	2	6	7	20
6	152	167,4	4300	500	2	6	7	20



Шланг из ПВХ
PVC hose

Спираль ПВХ
PVC spiral

