



Напорно-всасывающий шланг тяжелого исполнения для жидких пищевых продуктов, стенки из мягкого ПВХ, армирован стальной спиралью с гальваническим покрытием, заделанной в тело шланга.

Soft PVC hose with embedded galvanised steel spiral for suction and delivery of food liquids. Heavy duty version.

- ↻
ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 SMOOTH SURFACE * * * * *
- ⤵
ГИБКОСТЬ
 FLEXIBILITY * * * * *
- ⚙️
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
 ABRASION RESISTANCE * * * *
- 🌡️
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
 TEMPERATURE RANGE -5° C + 65° C
- 🧪
УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ СРЕДАМ
 CHEMICAL RESISTANCE таблица ПВХ
- 🔪
УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ И СМЯТИЮ
 CRUSHING RESISTANCE * * * *

ВНУТРЕННИЙ Ø Ø I.D.	ВНУТРЕННИЙ Ø Ø I.D.	ВНЕШНИЙ Ø Ø O.D.	ВЕС WEIGHT	РАДИУС ИЗГИБА BENDING RADIUS	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ WORKING PRESS.	ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА BURSTING PRESS.	ВАКУУМ VACUUM	ДЛИНА БУХТЫ COIL LENGTH
inc	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	mt
3/8	10	16	155	20	8	24	9,5	60
	12	18	180	25	8	24	9,5	60
	14	20	200	30	8	24	9,5	60
5/8	16	22	225	35	8	24	9,5	60
	18	24,5	280	40	7	21	9,5	60
	20	27	340	50	7	21	9,5	60
7/8	22	29	360	55	6	18	9,5	60
	25	33	510	60	6	18	9,5	60
	30	39,5	680	70	5	15	9,5	60
1 1/4	32	41,5	730	75	5	15	9,5	60
	35	44	730	80	5	15	9,5	60
1 1/2	38	49	950	90	5	15	9,5	30
	40	53	1220	100	5	15	9,5	30
1 3/4	45	58	1400	110	5	15	9,5	30
	50	64	1600	125	5	15	9	30
	60	74	2050	140	5	15	9	30
2 1/2	63	77	2250	150	4	12	9	30
	70	86	2600	180	4	12	9	30
	75	91	2850	200	4	12	9	30
	80	96	3150	220	3	9	9	30
	90	107	3750	260	3	9	9	30
	100	118	4400	300	3	9	9	30
	105	122	4000	310	2	6	9	20
	110	128	4650	320	3	9	9	20
2	120	138	5200	340	2	6	9	20
	125	144	5400	350	2	6	9	20
	150	170	7200	450	2	6	9	20
	203	224	9900	900	2	6	9	SPEZZONI



Внутренние стенки шланга из гибкого ПВХ
Flexible PVC inner hose

Спираль с гальваническим покрытием
Steel spiral