



Напорно-всасывающий шланг для жидких веществ, масел, жирных пищевых продуктов, стенки из мягкого ПВХ PHF (без фталатов), армирован стальной спиралью с гальваническим покрытием, заделанной в тело шланга, внутренний слой из ПУ.

Soft PVC-PHF hose with embedded steel spiral with PU under layer, for delivery and suction of liquids, oils and fat food substances.

- 
ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 SMOOTH SURFACE * * * * *

- 
ГИБКОСТЬ
 FLEXIBILITY * *

- 
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
 ABRASION RESISTANCE * * *

- 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
 TEMPERATURE RANGE -20° C + 90° C

- 
УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ СРЕДАМ
 CHEMICAL RESISTANCE таблица ПУ

- 
УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ И СМЯТИЮ
 CRUSHING RESISTANCE * * *

- 
БЕЗ ФТАЛАТОВ
 PHTHALATE FREE PHF * * * * *

- 
ГОДЕН ДЛЯ КОНТАКТА С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С DDC
 SUITABLE FOR CONTACT WITH FOODSTUFF ACCORDING TO THE DECLARATION OF CONFORMITY

ВНУТРЕННИЙ Ø Ø I.D.	ВНУТРЕННИЙ Ø Ø I.D.	ВНЕШНИЙ Ø Ø O.D.	ВЕС WEIGHT	РАДИУС ИЗГИБА BENDING RADIUS	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ WORKING PRESS.	ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА BURSTING PRESS.	ВАКУУМ VACUUM	ДЛИНА БУХТЫ COIL LENGTH
inc	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	mt
1	20	28	400	80	5	15	8	30
	25	33,4	520	100	5	15	8	30
	30	39	600	120	4	12	8	30
	40	49,6	950	160	4	12	8	30
	50	61	1300	200	4	12	8	30
	60	71	1750	240	3	9	8	30
	80	94	2400	340	3	9	7	30
	100	115	3700	400	2	6	7	30

