



Шланг из ПВХ, с жесткой спиралью из ПВХ, для перегонки жидких пищевых продуктов.

PVC hose with rigid PVC spiral, for delivery and suction of food liquids.

- ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**
SMOOTH SURFACE

- ГИБКОСТЬ**
FLEXIBILITY

- УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ**
ABRASION RESISTANCE

- ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ**
TEMPERATURE RANGE

-5° C + 60° C
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ СРЕДАМ**
CHEMICAL RESISTANCE

таблица ПВХ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ И СМЯТИЮ**
CRUSHING RESISTANCE

ВНУТРЕННИЙ Ø Ø I.D.	ВНУТРЕННИЙ Ø Ø I.D.	ВНЕШНИЙ Ø Ø O.D.	ВЕС WEIGHT	РАДИУС ИЗГИБА BENDING RADIUS	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ WORKING PRESS.	ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА BURSTING PRESS.	ВАКУУМ VACUUM	ДЛИНА БУХТЫ COIL LENGTH
inc	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	mt
1	20	24,8	210	110	6,5	19,5	6	25
	25	29,8	250	140	6,5	19,5	6	25
	30	35	330	175	6	18	6	25
1 1/4	32	37,2	350	180	6	18	6	25
	35	40,4	400	195	6	18	6	25
1 1/2	38	43,6	430	210	6	18	6	25
	40	46	480	220	5,5	16,5	6	25
1 3/4	45	52	640	255	5,5	16,5	6	25
	50	58,4	760	275	5,5	16,5	6	25
	55	63,6	860	310	5,5	16,6	6	25
	60	68,6	900	330	4	12	6	25
2 1/2	63	71,2	970	350	4	12	6	25
	70	79	1125	450	3	9	6	25
	75	84,4	1200	500	3	9	6	25
	80	89,4	1450	550	3	9	6	25



Внутренние стенки шланга из гибкого ПВХ
Flexible PVC inner hose

Спираль ПВХ
PVC spiral

