



Шланг из ПВХ, с жесткой спиралью из ПВХ, внутренний слой из ПУ, по наружной поверхности навита медная проволока, служащая для снятия статического напряжения. Пригоден для транспортировки абразивных и гранулированных веществ.

PVC hose with rigid PVC spiral, under layer in PU and with a copper wire for making the hose antistatic when needed. Suitable for conveying and carrying abrasive and granular materials.

- 
ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 SMOOTH SURFACE *****

- 
ГИБКОСТЬ
 FLEXIBILITY ***

- 
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
 ABRASION RESISTANCE *****

- 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
 TEMPERATURE RANGE -10° C + 60° C

- 
УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ СРЕДАМ
 CHEMICAL RESISTANCE таблица ПУ

- 
УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ И СМЯТИЮ
 CRUSHING RESISTANCE ****

- 
АНТИСТАТИЧНОСТЬ
 ANTISTATIC Сопротивление медного шнурa 0,075 Ohm/m

- 
ГОДЕН ДЛЯ КОНТАКТА С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С DDC
 SUITABLE FOR CONTACT WITH FOODSTUFF ACCORDING TO THE DECLARATION OF CONFORMITY

ВНУТРЕННИЙ Ø Ø I.D.	ВНУТРЕННИЙ Ø Ø I.D.	ВНЕШНИЙ Ø Ø O.D.	ВЕС WEIGHT	РАДИУС ИЗГИБА BENDING RADIUS	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ WORKING PRESS.	ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА BURSTING PRESS.	ВАКУУМ VACUUM	ДЛИНА БУХТЫ COIL LENGTH
inc	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	mt
1 1/2	30	37,5	450	150	5	15	7	30
	38	45	500	190	5	15	7	30
	40	48	630	200	5	15	7	30
	50	59	900	250	4	12	7	30
	60	70,5	1100	300	4	12	7	30
3	70	81	1200	350	4	12	7	30
	76	87	1400	375	3,5	10,5	7	30
	80	91	1500	400	3,5	10,5	7	30
	90	101	1750	450	3,5	10,5	7	30
	100	111	2000	500	3	9	7	30

Спираль ПВХ
PVC spiral

Стенки шланга из ПУ
PU hose



Медная проволока
Copper wire

Внутренние стенки шланга из гибкого ПВХ
Flexible PVC inner hose

