

RAUFILAM OILTEC

Маслостойкий. Надежный. Устойчив к давлению.

Свойства:

- Прозрачный напорный шланг, специально изготовленный для транспортировки продуктов переработки нефти
- Изготовлен из высококачественного и экологически безопасного ПВХ
- Высокая эластичность для удобства работы со шлангом
- Устойчив к абразивному истиранию и старению пластика, что обеспечивает длительный срок эксплуатации шланга
- Высокая плотность армирования, гарантирующая повышенную сопротивляемость к давлению
- Высокая химическая стойкость к различным средам (см. Спецификацию по материалу RAU-PVC AV 0010), дополнительно устойчив к продуктам нефтепереработки, таким как: бензин, дизельное топливо и технические масла
- Температурный режим эксплуатации: от -10 °С до +60 °С



Соответствие стандартам:

- Регламенты RoHS* 2011/65/EU и REACH** (ЕС) № 1907/2006 (отсутствие SVHC***)
- 2000/53/EC и 2002/525/EC (транспортные средства с выработанным ресурсом),
- 2011/65/EU и 2003/11/EC (директивы об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании),
- WEEE 2012/19/EU (Директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования).

Материал и цвет:

Внутренний слой: ПВХ (RAU-PVC 7515), цвет прозрачный

Высокопрочное армирование нитями из высококачественного полиэстера

Внешний слой: ПВХ (RAU-PVC 7515), цвет прозрачно-черный

Примеры использования:

Для транспортировки продуктов нефтепереработки: смазочные (машинные) масла, бензин, дизельное топливо, а также различные химические вещества и газы.

**** не пригоден для транспортировки продуктов питания ****

Сферы применения:

- Машиностроение
- Автомобильная промышленность
- Строительная промышленность
- Химическая промышленность

Артикул	Внутр. диаметр	Толщина стенки	Рабочее давление	Радиус изгиба	Длина бухты	Параметры упаковки		EAN-код	Мин. заказ
	мм					бар, при 20°C	мм, при 20°C		
10290901001	9,0	3,0	21	35	50	150	1.800	40 61264 313561	4 000
10290931001	10,0	3,0	19	40	50	150	1.800	40 61264 313578	4 000
10290941001	12,2	4,2	19	50	50	100	1.200	40 61264 313585	3 500
10290951001	19,0	3,5	13	130	50	Одна бухта	500	40 61264 313592	2 500
10290961001	25,4	4,3	11	200	50	Одна бухта	250	40 61264 315909	2 000

Для более подробных технических данных по продукту просим ознакомиться с «Технической информацией 11Т/11».

Шланги производятся по индивидуальным заказам и в объеме не менее минимальной партии, указанной в таблице выше. Возможно производство шлангов других диаметров (заявки рассматриваются в индивидуальном порядке).

* RoHS – Директива ЕС по ограничению использования опасных веществ

** REACH – Технический регламент ЕС "Порядок государственной регистрации, экспертизы и лицензирования химических веществ"

*** SVHC (Substances of Very High Concern) – Особо опасные вещества